

ЛАК с серебром

Описание:

Прозрачный серебристый лак на водной основе используется в качестве финишного лессирующего слоя для нанесения на декоративные покрытия. Противостоит стиранию, износу, разрушению, загрязнению. Легко моется. Придает стенам влагостойкость, дополнительную прочность.

Сохраняет декоративные и защитные качества в течение долгого времени. Материал может быть заколерован любыми водорастворимыми красителями.



Продукт имеет густую консистенцию, придает поверхности легкую бархатистость и прочную защитную пленку. Дополнительно лак выпускается в матовой, полуглянцевой и золотой базах.

Состав:

Водно-акриловая эмульсия, функциональные добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий. Практически не имеет запаха. При попадании материала на глаза необходимо промыть их большим количеством чистой воды. При попадании на кожу – смыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА	
УПАКОВКА	1 кг, 5 кг
РАСХОД	от 0,1 кг/м ² , расход может меняться в зависимости от впитываемой поверхности и количества слоев.
ПРИМЕНЕНИЕ	для внутренних помещений
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4-6 часов при температуре 20°C
ХРАНЕНИЕ	при температуре от +5°C до +30°C
ТРАНСПОРТИРОВКА	не подвергать заморозке! Избегать попадания прямых солнечных лучей!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев в невскрытой заводской упаковке при соблюдении температурного режима

Продукт полностью готов к применению. Перед нанесением рекомендуется перемешать материал. Служит финишным защитным слоем для декоративных покрытий.

Инструменты, используемые для создания фактур



Валик
малярный



Кисть
малярная



Краскопульт

Техника нанесения:

1. Лак готов к применению. При необходимости до рабочей вязкости материал нужно разбавить водой.
2. Наносится на сухую очищенную поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.